


CARTUCCE FILTRANTI PER FILTRI D'ASPIRAZIONE IN LINEA FCL, FPL e FIL




Le cartucce qui di seguito illustrate e descritte sono prodotte con materiali diversi, identificabili dalle seguenti sigle:

- **00FCL03** Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in carta plissettata.
- **00FPL01** Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in rete di polipropilene.
- **00FIL01** Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in rete d'acciaio inox AISI 304.


A causa dell'elemento filtrante in carta plissettata, è sconsigliato l'impiego di questi in presenza di vapori o condense d'acqua e d'olio. I filtri sono ispezionabili mediante la semplice asportazione di una delle due flange filtri.



Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FCL 03	FCL 1 - FCL 2 - FCL 3 FCL 1 M - FCL 2 M - FCL 3 M FCL 1 MF - FCL 2 MF - FCL 3 MF	31	10	47	5 ÷ 7



Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FPL 01	FPL 1 - FPL 2 - FPL 3 FPL 1 M - FPL 2 M - FPL 3 M FPL 1 MF - FPL 2 MF - FPL 3 MF	30.5	10	47	20 ÷ 30



Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FIL 01	FIL 1 - FIL 2 - FIL 3 FIL 1 M - FIL 2 M - FIL 3 M FIL 1 MF - FIL 2 MF - FIL 3 MF	29	10	47	100